




Superior Clamping and Gripping



Spannbacken


Chuck Jaws

Backenrohlinge | Jaw Blanks


KITAGAWA

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Lieferbar gebohrt oder ungebohrt
- Bei gebohrter Ausführung bitte Lochabstände a und b angeben
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



ungebohrt | undrilled



gebohrt | drilled

Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Available drilled or undrilled
- For the drilled version, please indicate the hole distances a and b
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a Min. distance a [mm]	Min. Abstand b Min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
AS165										
B06										
B07										
B106										
B160										
B206										
BB06										
BB206										
BBT206										
BL206										
BLT206										
BS306										
BT206										
DL06	SBMJ 70	0132150	12	35	60	80	12	20	M10	1.3
DLN06										
HJA5-6										
H06										
HOB06										
HOH06										
HOH106										
HOH160										
HOH206										
HOS06										
ML06										
MLT06										
N06										
NL06										
NLT06										



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 388
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 388
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a Min. distance a [mm]	Min. Abstand b Min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
AS210 B08 B108 B200 B208 BB08 BB208 BBT208 BL208 BLT208 BS308 BT208 DL08 DLN08 HJA6-8 H08 H0B08 H0H08 H0H108 H0H200 H0H208 H0S08 ML08 MLT08 N08 NL08 NLT08 QJR08 UVE160K	JBM 80	0114404	14	40	80	95	13	25	M12	2.4
	JBM 82	0114401	14	40	40	95	13	25	M12	1.2
	JBM 83	0114402	14	40	60	70	13	25	M12	1.3
	JBM 84	0114403	14	40	60	95	13	25	M12	1.7
	JBM 85	0114405	14	40	100	95	13	25	M12	2.9
	JBM 86	0114406	14	60	60	70	13	25	M12	2.0
	JBM 87	0114407	14	80	60	70	13	25	M12	2.6
AS110 B05 B204 B205 BT204 BT205 HJ4 HJ5 H0B05 N04 N05 NL04 NT04 NT05	SBMJ 50	0132149	10	22	47	55	8	14	M8	0.4

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 388
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 388
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Backenrohlinge | Jaw Blanks

KITAGAWA

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a Min. distance a [mm]	Min. Abstand b Min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
AS250 B10 B110 B210 B250 BB10 BB210 BBT210 BL210 BLT210 BS310 BT210 HJA6-10 HJA8-10 H010 H0B10 H0H-10K H0H10 H0H110 H0H250 H0S10 N10 NL10 NLT10 QJR10	JBM 100	0114412	16	40	80	120	13	30	M12	3.0
	JBM 101	0114410	16	40	60	90	13	30	M12	1.6
	JBM 102	0114411	16	40	60	110	13	30	M12	2.1
	JBM 103	0114413	16	40	100	110	13	30	M12	3.4
	JBM 104	0114414	16	50	120	110	13	30	M12	5.0
	JBM 105	0114415	16	60	60	95	13	30	M12	2.7
	JBM 106	0114416	16	60	90	95	13	30	M12	4.0
	JBM 107	0114417	16	80	60	95	13	30	M12	3.5
B112 B212 BB212 BBT212 BL212 BLT212 BT212 H0H-12K H0H112 QJR12	JBM 120	0114420	21	50	60	130	15	30	M16	3.1
	JBM 121	0114421	21	50	80	130	15	30	M16	4.1
	JBM 122	0114422	21	50	120	130	15	30	M16	6.0
	JBM 123	0114423	21	58	150	130	15	30	M16	8.8
	JBM 124	0114424	21	80	80	130	15	30	M16	6.2



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 388
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 388
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.