



Superior Clamping and Gripping




Spannbacken


Chuck Jaws

Schräge Verzahnung

- Grundbacken für Aufsatzbacken
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Einschließlich Zylinderschrauben (außer Typ EWB-TG)




Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Angled Serration

- Base jaws for top jaws
- Hardened and precision ground
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Including cylindrical screws (except type EWB-TG)



Ausführung 3 | Version 3

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
ROTA-S plus 160-42	SFG 160	0157100	1	18	8	20	27	74		32	M8 x 1	0.8
ROTA-S plus 2.0 160-42	SFGK 160	0157500	1	18	8	20	27	64		32	M8 x 1	0.7
ROTA-S plus 2.0 200-52 ROTA-S plus 200-52	SFG 200	0157101	1	20	10	22	32	90		40	M8 x 1	1.2
	SFGK 200	0157501	1	20	10	22	32	80		40	M8 x 1	1.1
	SFGL 200	0157121	1	20	10	22	32	110		40	M8 x 1	1.5
ROTA-S plus 2.0 250-62	SFG 250	0157102	1	20	12	26	37	110		40	M12 x 1.5	2.0
	SFGL 250	0157112	1	20	12	26	37	122		40	M12 x 1.5	2.3
ROTA-S plus 250-62	SFG 250	0157102	1	20	12	26	37	110		40	M12 x 1.5	2.0
	SFGL 250	0157112	1	20	12	26	37	122		40	M12 x 1.5	2.3
ROTA-S plus 2.0 315-92	SFG 315	0157103	1	26	12	32	43	125		54	M12 x 1.5	3.1
	SFGL 315	0157123	1	26	12	32	43	160		54	M12 x 1.5	4.0
ROTA-S plus 315-92	SFG 315	0157103	1	26	12	32	43	125		54	M12 x 1.5	3.1
ROTA-S plus 400-102 ROTA-S plus 500-162	SFG 400	0157104	1	30	18	45	51	160		60	M16 x 1.5	7.2
ROTA-S flex 550	SFGF-L 550	8705501	3	20	10	22	32	230	51	40	M8 x 1	7.2
	SFGF-K 550	8705502	2	20	10	22	32	90	25	40	M8 x 1	1.2
ROTA-S plus 630-252	SFG 630	0157106	1	40	24	65	58	230		82	M20	17.1
	SFG 630-400	0157109	1	30	18	65	58	230		60	M16 x 1.5	16.2
ROTA-S flex 700	SFGF-L 700	0814825	3	26	12	32	43	311	70.5	54	M12 x 1.5	7.0
	SFGF-K 700	0814826	2	40	24	65	58	280	57	82	M20	16.2
ROTA-S plus 800-252	SFG 630-400	0157109	1	30	18	65	58	230		60	M16 x 1.5	16.2
	SFG 800	0157107	1	40	24	65	58	264		82	M20	18.4
ROTA-S flex 1000	SFGF-L 1000	0814835	3	30	18	45	51	415	85	60	M16 x 1.5	15.9
	SFGF-K 1000	0814836	2	30	18	45	51	160	63	60	M16 x 1.5	6.4
ROTA-S plus 1000-402	SFG 1000	0157108	1	40	24	65	68	314		82	M20	24.4

Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable jaw fastening screws see catalog chapter "Accessories".

Grundbacken | Base Jaws

SCHUNK

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	L1	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
ROTA-S flex 1200	SFGF-L 1200	0814845	3	30	18	45	51	535	85	60	M16 x 1.5	20.7
	SFGF-K 1200	0814846	2	30	18	45	51	160	60	60	M16 x 1.5	6.4
ROTA-S flex 1400	SFGF-L 1400	08705286	3	40	24	65	58	570	118	82	M20	36.9
	SFGF-K 1400	08705289	2	40	24	65	58	280	136	82	M20	16.2

Weitere Grundbacken finden Sie im Kapitel Spezialbacken

Further base jaws can be found in the chapter Special jaws




Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable jaw fastening screws see catalog chapter "Accessories".

Gerade Verzahnung

- Grundbacken für Aufsatzbacken
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Einschließlich Zylinderschrauben (außer Typ EWB-TG)



Straight Serration

- Base jaws for top jaws
- Hardened and precision ground
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Including cylindrical screws (except type EWB-TG)

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N	S	B	H	L	b	Schrauben Screws	m/Satz m/set
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA THW plus 165-43	GBK 160	0159106	18	8	20	27.5	65	32	M8	0.6
ROTA THW plus 185-52	GBK-V 160 ¹³⁾	0159156	18	8	20	27.5	65	32	M8	0.6
ROTA THW plus 215-66	GBK 200	0159100	20	10	22	29.5	85	40	M8	1.0
ROTA THW vario 215-62	GBK-L 200	0159120	20	10	22	29.5	105	40	M8	1.2
ROTA-G 200-62	GBK-V 200 ¹³⁾	0159150	20	10	22	29.5	85	40	M8	1.0
ROTA THW plus 260-81	GBK 250	0159101	20	12	26	37	104	40	M12	1.8
ROTA-G 250-82	GBK-L 250	0159121	20	12	26	37	125	40	M12	2.4
	GBK-V 250 ¹³⁾	0159151	20	12	26	37	104	40	M12	1.8
ROTA THW plus 315-104	GBK 315	0159102	20	12	32	43	115	40	M12	3.0
ROTA-G 315-102	GBK-L 315	0159122	20	12	32	43	137	40	M12	3.5
	GBK-V 315 ¹³⁾	0159152	20	12	32	43	115	40	M12	3.0
ROTA THW 400-120	GBK 400	0159103	26	12	32	43	125	54	M12	3.0
	GBK-V 400 ¹³⁾	0159158	26	12	32	43	125	54	M12	3.0
ROTA THW 500-128	GBK 500	0159104	30	18	45	57	160	60	M16	8.6
ROTA THW 630-160	GBK 630	0159105	30	18	45	57	200	60	M16	10.5

13) 1/2 Zahnversatz


13) 1/2 Tooth pitch

 Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable jaw fastening screws see catalog chapter "Accessories".

ROTA NCX-Verzahnung

- Grundbacken für Aufsatzbacken
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Einschließlich Zylinderschrauben (außer Typ EWB-TG)



ROTA NCX Serration

- Base jaws for top jaws
- Hardened and precision ground
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Including cylindrical screws (except type EWB-TG)

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N	S	B	H	L	b	Schrauben Screws	m/Satz m/set
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA NCX 165-53	SFGX 165	0149300	18	8	20	29.5	64	32	M8	0.7
ROTA NCX 210-66	SFGX 210	0149301	20	10	22	35	85	40	M8	1.1
ROTA NCX 260-81	SFGX 260	0149302	20	12	26	40	100	40	M12	1.7
ROTA NCX 315-106	SFGX 315	0149303	26	12	32	46	110	54	M12	3.0

 Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable jaw fastening screws see catalog chapter "Accessories".