



Superior Clamping and Gripping




Spannbacken *Chuck Jaws*

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Lieferbar gebohrt oder ungebohrt
- Bei gebohrter Ausführung bitte Lochabstände a und b angeben
- Abweichende Lochabstände b min. bitte separat anfragen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



ungebohrt 1 | undrilled 1



gebohrt 2 | drilled 2

Fine serration 1/16" x 90°

- Available drilled or undrilled
- For drilled version please specify hole spacing a and b
- Please separately request the deviating hole spacing b minimum
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ungebohrt undrilled ID	gebohrt drilled ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	min. Abstand a min. distance a [mm]	min. Abstand b min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
HES/HESF 160 KF 160 HES/HESF 200 KF 200 KHFF 200	SBM 31	0112100	0113100	17	40	40	70	12	22	M12	0.9
	SBM 32	0112101	0113101	17	40	40	90	12	22	M12	1.1
	SBM 33	0112102	0113102	17	40	40	105	12	22	M12	1.2
	SBM 34	0112103	0113103	17	40	60	70	12	22	M12	1.3
	SBM 35	0112104	0113104	17	40	60	90	12	22	M12	1.7
	SBM 36	0112105	0113105	17	40	60	105	12	22	M12	2
	SBM 361	0112136	0113136	17	40	60	120	12	22	M12	2.2
	SBM 3610	0112107	0113107	17	40	100	90	12	22	M12	2.7
	SBM 3612	0112108	0113108	17	40	120	90	12	22	M12	3.4
	SBM 3615	0112139	0113139	17	50	80	90	12	22	M12	2.7
	SBM 368	0112106	0113106	17	40	80	90	12	22	M12	2.3
	SBM 37	0112109	0113109	17	60	60	70	12	22	M12	1.9
	SBM 38	0112110	0113110	17	60	60	90	12	22	M12	2.4
HES/HESF 250 KF 250 KHFF 250 HES/HESF 315 KF 315 KHFF 315	SBM 40	0112111	0113111	17	80	60	90	12	22	M12	3.3
	SBM 41	0112112	0113112	21	50	60	90	15	28	M16	2.1
	SBM 42	0112113	0113113	21	50	60	105	15	28	M16	2.4
	SBM 4210	0112115	0113115	21	50	100	120	15	28	M16	5
	SBM 4212	0112116	0113116	21	50	120	120	15	28	M16	5.6
	SBM 4215	0112117	0113117	21	50	150	120	15	28	M16	7
	SBM 428	0112114	0113114	21	50	80	120	15	28	M16	3.7
	SBM 4281	0112137	0113137	21	50	80	150	15	28	M16	4.6
	SBM 43	0112118	0113118	21	60	60	90	15	28	M16	2.4
	SBM 44	0112119	0113119	21	60	60	105	15	28	M16	2.9
	SBM 45	0112120	0113120	21	60	80	90	15	28	M16	3.2
	SBM 46	0112121	0113121	21	60	80	105	15	28	M16	3.8
	SBM 47	0112122	0113122	21	60	80	120	15	28	M16	4.4
	SBM 48	0112123	0113123	21	80	60	90	15	28	M16	3.2
	SBM 498	0112125	0113125	21	80	80	120	15	28	M16	5.9




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 3/32" x 90°

- Lieferbar gebohrt oder ungebohrt
- Bei gebohrter Ausführung bitte Lochabstände a und b angeben
- Abweichende Lochabstände b min. bitte separat anfragen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



ungebohrt 1 | undrilled 1



gebohrt 2 | drilled 2

Fine serration 3/32" x 90°

- Available drilled or undrilled
- For drilled version please specify hole spacing a and b
- Please separately request the deviating hole spacing b minimum
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ungebohrt undrilled ID	gebohrt drilled ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	min. Abstand a min. distance a [mm]	min. Abstand b min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
HES/HESF 400 KF 400 KHFF 400 HES/HESF 500 KF 500 HES/HESF 630 KF 630	SBM 50	0112126	0113126	25.5	60	60	140	20	35	M20	4
	SBM 51	0112127	0113127	25.5	60	80	140	20	35	M20	5
	SBM 52	0112128	0113128	25.5	60	100	140	20	35	M20	6.5
	SBM 53	0112129	0113129	25.5	60	100	155	20	35	M20	7.2
	SBM 531	0112138	0113138	25.5	60	100	195	20	35	M20	9.1
	SBM 5312	0112130	0113130	25.5	60	120	155	20	35	M20	8.7
	SBM 5315	0112131	0113131	25.5	58	160	155	20	35	M20	11.5
	SBM 5320	0112132	0113132	25.5	58	200	155	20	35	M20	14.2
	SBM 57	0112134	0113134	25.5	80	80	155	20	35	M20	7.2
	SBM 58	0112135	0113135	25.5	100	100	155	20	35	M20	11.6




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Fine serration 1/16" x 90°

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	Ausführung Version	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
KH 110	SWB-FB 211	0120205	1	8	20	40	55		11	14	M9X1	0.8
KF 130	SWB 130	0120100	1	12	30	38	55.5		10	16	M8	1.2
KH 140	SWB-FB 232	0120200	2	10	30	45	70	4	13	19	M10	1.7
HES/HESF 160 KF 160	CWB 160	0100005	1	17	35	40	70		15	22	M12	1.7
	SWB 160	0120102	1	17	40	60	70		15	22	M12	3.1
	SWBL 160	0120151	2	17	35	40	78	4	15	22	M12	1.9
KH 160 KHL 160 KV3 160	SWB-FB 232	0120200	2	10	30	45	70	4	13	19	M10	1.7
KH 175	SWB-FB 235	0120204	1	12	30	55.5	84		18	21	M12	2.6
	SWB-FB 237	0120201	1	12	35	60	90		14	21	M12	3.7
	SWB-FBL 237	0120209	2	12	35	60	95	4	14	21	M12	3.7
HES/HESF 200 KF 200	CWB 200	0100006	1	17	40	40	90		25	22	M12	2.7
	SWB 200	0120104	1	17	40	60	90		25	22	M12	4.1
	SWBL 200	0120153	2	17	35	40	98	4	15	22	M12	2.6
KH 200	SWB-FB 235	0120204	1	12	30	55.5	84		18	21	M12	2.6
	SWB-FB 237	0120201	1	12	35	60	90		14	21	M12	3.7
	SWB-FBL 237	0120209	2	12	35	60	95	4	14	21	M12	3.7
KHFF 200	CWB 200	0100006	1	17	40	40	90		25	22	M12	2.7
	SWB 200	0120104	1	17	40	60	90		25	22	M12	4.1
	SWBL 200	0120153	2	17	35	40	98	4	15	22	M12	2.6
KV3 200	SWB-FB 235	0120204	1	12	30	55.5	84		18	21	M12	2.6
	SWB-FB 237	0120201	1	12	35	60	90		14	21	M12	3.7
	SWB-FBL 237	0120209	2	12	35	60	95	4	14	21	M12	3.7
HES/HESF 250 KF 250	CWB 251	0100012	1	21	50	60	95		15	28	M16	5.2
	SWB 250	0120105	1	21	50	80	120		30	28	M16	9.4
	SWBL 315	0120156	2	21	50	50	140	4	30	28	M16	6.5



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

Fine serration 1/16" x 90°

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	Ausführung Version	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
KH 250	SWB-FB 240	0120202	1	16	40	60	111		18	29	M16	4.9
	SWB-FB 241	0120207	1	16	40	80	111		18	29	M16	6.5
	SWB-FBL 240	0120210	2	16	40	60	120	4	18	29	M16	5
KHFF 250	CWB 251	0100012	1	21	50	60	95		15	28	M16	5.2
	SWB 250	0120105	1	21	50	80	120		30	28	M16	9.4
	SWBL 315	0120156	2	21	50	50	140	4	30	28	M16	6.5
KHL 250 KV3 250	SWB-FB 240	0120202	1	16	40	60	111		18	29	M16	4.9
	SWB-FB 241	0120207	1	16	40	80	111		18	29	M16	6.5
	SWB-FBL 240	0120210	2	16	40	60	120	4	18	29	M16	5
HES/HESF 315 KF 315	CWB 251	0100012	1	21	50	60	95		15	28	M16	5.2
	SWB 250	0120105	1	21	50	80	120		30	28	M16	9.4
	SWBL 315	0120156	2	21	50	50	140	4	30	28	M16	6.5
KH 315	SWB-FB 240	0120202	1	16	40	60	111		18	29	M16	4.9
	SWB-FB 241	0120207	1	16	40	80	111		18	29	M16	6.5
	SWB-FBL 240	0120210	2	16	40	60	120	4	18	29	M16	5
KHFF 315	CWB 251	0100012	1	21	50	60	95		15	28	M16	5.2
	SWB 250	0120105	1	21	50	80	120		30	28	M16	9.4
	SWBL 315	0120156	2	21	50	50	140	4	30	28	M16	6.5
KHL 315 KV3 315	SWB-FB 240	0120202	1	16	40	60	111		18	29	M16	4.9
	SWB-FB 241	0120207	1	16	40	80	111		18	29	M16	6.5
	SWB-FBL 240	0120210	2	16	40	60	120	4	18	29	M16	5




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Aluminium



Fine serration 1/16" x 90°

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Aluminum

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
KF 130	SWB-AL 130	0168104	12	30	40	55	10	16	M8	0.45
KH 140	FB-AL 140	0120550	10	25	50	70	13	19	M10	0.58
HES/HESF 160 KF 160	SWB-AL 160	0168100	17	40	60	70	15	22	M12	1.2
KH 160 KHL 160 KV3 160	FB-AL 140	0120550	10	25	50	70	13	19	M10	0.58
KH 175	FB-AL 175	0120551	12	30	60	84	18	21	M12	1.05
HES/HESF 200 KF 200	SWB-AL 200	0168101	17	40	60	90	25	22	M12	1.5
KH 200	FB-AL 175	0120551	12	30	60	84	18	21	M12	1.05
KHFF 200	SWB-AL 200	0168101	17	40	60	90	25	22	M12	1.5
KV3 200	FB-AL 175	0120551	12	30	60	84	18	21	M12	1.05
HES/HESF 250 KF 250	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	30	28	M16	3
KH 250	FB-AL 250	0120552	16	40	60	111	18	29	M16	1.85
KHFF 250	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	30	28	M16	3
KHL 250 KV3 250	FB-AL 250	0120552	16	40	60	111	18	29	M16	1.85
HES/HESF 315 KF 315	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	30	28	M16	3
KH 315	FB-AL 250	0120552	16	40	60	111	18	29	M16	1.85
KHFF 315	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	30	28	M16	3
KHL 315 KV3 315	FB-AL 250	0120552	16	40	60	111	18	29	M16	1.85




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

BERGWeiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws***Spitzverzahnung 3/32" x 90°**

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar

**Fine serration 3/32" x 90°**

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
HES/HESF 400	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	30	35	M20	12.6
KF 400	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	30	35	M20	18.3
KH 400	SWB-FB 228	0120203	20	50	80	150	31	38	M20	11
KHFF 400	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	30	35	M20	12.6
	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	30	35	M20	18.3
KHL 400 KV3 400	SWB-FB 228	0120203	20	50	80	150	31	38	M20	11
HES/HESF 500	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	30	35	M20	12.6
KF 500	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	30	35	M20	18.3
KH 500	SWB-FB 228	0120203	20	50	80	150	31	38	M20	11
HES/HESF 630	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	30	35	M20	12.6
KF 630	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	30	35	M20	18.3
KH 630	SWB-FB 228	0120203	20	50	80	150	31	38	M20	11



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 3/32" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Aluminium

Fine serration 3/32" x 90°

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Aluminum




Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
HES/HESF 400 KF 400 KHFF 400 HES/HESF 500 KF 500 HES/HESF 630 KF 630	SWB-AL 400	0168103	25.5	60	100	155	30	35	M20	6.4

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 213.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.


For suitable T-nuts see page 213.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.

Metrischer Kreuzversatz

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Metric tongue and groove

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	Ausführung Version	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	I [mm]	a1 [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
GFK 2/157 GFK 3/157 KF 3/160 KFN 2/160	SRK 160	0136105	2	10	16	40	60			76		4	25	M12	2.9
KHNC 160 KHNC 185	SFA 160	0153100	1	8	18	20		40	36	85	25		32	M8	1.2
	SFA 160-C1	0154121	1	8	18	30		55.5	51.5	85	19		32	M8	2.7
	SFA 160-C2	0154127	1	8	18	35		40	36	63	19		32	M8	1.6
	SFA 160-C3	0154131	1	8	18	40		60	56	70	19		32	M8	3.3
	SFA 160-C4	0154133	1	8	18	40		80	76	85	19		32	M8	5.6
GFK 2/187 GFK 3/187 KF 3/200 KFN 2/200	SRK 200	0136106	2	12	16	40	60			94		8	30	M12	3.9
KHNC 200	SFA 200	0153101	1	10	20	22		47	43	105	35		40	M8	2
	SFA 200-C1	0154100	1	10	20	30		55.5	51.5	100	23		40	M8	3.2
	SFA 200-C2	0154124	1	10	20	22		55.5	51.5	100	23		40	M8	2.2
	SFA 200-C3	0154128	1	10	20	40		40	36	70	23		40	M8	2.1
	SFA 200-C4	0154130	1	10	20	40		60	56	85	23		40	M8	4
	SFA 200-C5	0154132	1	10	20	40		80	76	95	23		40	M8	6.1
KF 3/250 KFN 2/250	SRK 250	0136107	2	16	20	50	80			117		12	40	M16	8.2
KHNC 250	SFA 250	0153102	1	12	20	30		55.5	50.5	125	35		40	M12	3.7
	SFA 250-C1	0154101	1	12	20	40		60	55	90	26		40	M12	3.9
	SFA 250-C2	0154102	1	12	20	40		60	55	125	26		40	M12	5.6
	SFA 250-C3	0154103	1	12	20	40		80	75	125	26		40	M12	7.7
	SFA 250-C4	0154104	1	12	20	40		100	95	125	26		40	M12	9.8
	SFA 250-C5	0154105	1	12	20	40		120	115	125	26		40	M12	11.8
	SFA 250-C6	0154106	1	12	20	60		60	55	90	26		40	M12	6
	SFA 250-C7	0154107	1	12	20	80		60	55	90	26		40	M12	8.5
GFK 2/280 GFK 3/280	SRK 250	0136107	2	16	20	50	80			117		12	40	M16	8.2



Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 224.

Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable base jaw see page 224.

For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Metrischer Kreuzversatz

Metric tongue and groove

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	Ausführung Version	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	I [mm]	a1 [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
KHNC 315	SFA 250	0153102	1	12	20	30		55.5	50.5	125	35		40	M12	3.7
	SFA 250-C1	0154101	1	12	20	40		60	55	90	26		40	M12	3.9
	SFA 250-C2	0154102	1	12	20	40		60	55	125	26		40	M12	5.6
	SFA 250-C3	0154103	1	12	20	40		80	75	125	26		40	M12	7.7
	SFA 250-C4	0154104	1	12	20	40		100	95	125	26		40	M12	9.8
	SFA 250-C5	0154105	1	12	20	40		120	115	125	26		40	M12	11.8
	SFA 250-C6	0154106	1	12	20	60		60	55	90	26		40	M12	6
	SFA 250-C7	0154107	1	12	20	80		60	55	90	26		40	M12	8.5
	SFA 250-C8	0154134	1	12	20	80		100	95	125	26		40	M12	20.9
KHNC 400	SFA 315	0153103	1	12	26	35		60	54	145	45		54	M12	5.6
	SFA 315-C1	0154108	1	12	26	40		60	54	110	30		54	M12	4.9
	SFA 315-C2	0154109	1	12	26	40		60	54	145	30		54	M12	6.6
	SFA 315-C3	0154110	1	12	26	40		100	94	145	30		54	M12	11.4
	SFA 315-C4	0154111	1	12	26	40		120	114	145	30		54	M12	13.8
	SFA 315-C5	0154112	1	12	26	40		150	144	145	30		54	M12	17.5
	SFA 315-C51	0154123	1	12	26	50		80	74	145	30		54	M12	11.4
	SFA 315-C6	0154113	1	12	26	60		60	54	110	30		54	M12	7.6
	SFA 315-C7	0154114	1	12	26	80		60	54	110	30		54	M12	10.3
KHNC 500	SFA 400	0153104	1	18	30	50		80	73	180	50		60	M16	13.5
	SFA 400-C1	0154116	1	18	30	60		80	73	130	35		60	M16	11.8
	SFA 400-C3	0154118	1	18	30	60		100	93	155	35		60	M16	21.5
	SFA 400-C4	0154119	1	18	30	60		120	113	155	35		60	M16	22.4
	SFA 400-C5	0154120	1	18	30	80		80	73	130	35		60	M16	16
	SFA 400-C6	0154125	1	18	30	60		180	173	160	35		60	M16	35.1
	SFA 400-C7	0154135	1	18	30	96		115	108	115	35		60	M16	25.9



Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 224.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable base jaw see page 224.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

BERG


Weiche Aufsatzbacken Aluminium | Soft Top Jaws Aluminum

Metrischer Kreuzversatz

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Aluminium

Metric tongue and groove

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Aluminum



Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	I [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
KHNC 160 KHNC 185	SFA-AL 160	0172100	8	18	25	50	46	85	25	32	M8	0.7
KHNC 200	SFA-AL 200	0172102	10	20	25	50	46	105	35	40	M8	0.9
KHNC 250 KHNC 315	SFA-AL 250	0172103	12	20	40	60	55	125	35	40	M12	2.1
KHNC 400	SFA-AL 315	0172104	12	26	40	60	54	145	45	54	M12	2.4
KHNC 500	SFA-AL 400	0172105	18	30	50	80	73	180	50	60	M16	5.1



Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 224.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable base jaw see page 224.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.