



Superior Clamping and Gripping




Spannbacken

Chuck Jaws

Schräge Verzahnung

- Verzahnung und Nuten induktiv gehärtet und geschliffen
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: C45, vergütet




Angled Serration

- Serration and slots inductive hardened and ground
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: C45, tempered

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	m/Satz m/set [kg]
ROTA-S plus 160-42	SMB 160	0163100	20	45	24	79	1.5
ROTA-S plus 2.0 160-42	SMB-H 160	0163200	20	60	39	79	2.0
ROTA-S plus 2.0 200-52	SMB 200	0163101	22	60	35	94	2.6
ROTA-S plus 200-52	SMB-H 200	0163201	22	80	55	94	3.6
ROTA-S plus 2.0 250-62	SMB 250	0163102	26	70	40	115	4.4
ROTA-S plus 250-62	SMB-H 250	0163202	26	100	70	115	6.5
ROTA-S plus 2.0 315-92	SMB 315	0163103	32	81	46	140	7.5
ROTA-S plus 315-92	SMB-H 315	0163203	32	135	100	140	13.0
ROTA-S plus 400-102	SMB 400	0163104	45	93	53	176	15.0
ROTA-S plus 500-162	SMB 500	0163105	45	130	90	176	21.6
ROTA-S plus 1000-402	SMB 630-800	0163106	65	130	88	230	40.0
ROTA-S plus 630-252							
ROTA-S plus 800-252							

 Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.


 For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Weiche Blockbacken | Soft Monoblock Jaws


SCHUNK

Gerade Verzahnung


- Verzahnung und Nuten induktiv gehärtet und geschliffen
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: C45, vergütet




Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3




Ausführung 4 | Version 4

Straight Serration

- Serration and slots inductive hardened and ground
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: C45, tempered

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	B ₁ [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	L [mm]	m/Satz m/set [kg]
ROTA THW plus 165-43 ROTA THW plus 185-52	UVB 160	0164106	2	20		55.5	35		65	1.6
ROTA THW plus 215-66 ROTA THW vario 215-62 ROTA-G 200-62	UVB 200	0164100	2	22		65	40		84	2.7
	UVB-B 200	0164113	3	22	40	65	38		84	3.9
	UVB-H 200	0164116	2	22		85	60		84	3.2
	UVB-HS 200	0164119	1	22		85	60	29	84	2.7
ROTA THWB 210-52	EWM 210	0164130	4	45		65	39.6		85	6.4
ROTA THW plus 260-81 ROTA-G 250-82	UVB 250	0164101	2	26		84	55		99	4.8
	UVB-B 250	0164114	3	26	46	84	52		99	7.2
	UVB-H 250	0164117	2	26		115	86		99	6.6
	UVB-HS 250	0164120	1	26		115	86	48	99	5.3
ROTA THWB 265-71	EWM 265	0164131	4	45		84	55.6		110	9.5
ROTA THW plus 315-104 ROTA-G 315-102	UVB 315	0164102	2	32		90	56		121	7.6
	UVB-B 315	0164115	3	32	46	90	52		121	9.6
	UVB-H 315	0164118	2	32		135	101		121	11.3
	UVB-HS 315	0164121	1	32		135	101	52	121	9.0
ROTA THWB 315-86	EWM 315	0164132	4	50		90	56		120	11.9
ROTA THW 400-120	UVB 400	0164103	2	32		100	66		148	10.0
ROTA THWB 400-120	EWM 400	0164133	4	50		100	66		142	16.0
ROTA THW 500-128	UVB 500	0164104	2	45		124	77		175	20.3
ROTA THWB 500-128	EWM 500	0164134	4	62		125	78		160	27.6
ROTA THW 630-160	UVB 630	0164105	2	45		134	87		230	31.0

 Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".