



Superior Clamping and Gripping



Spannbacken

Chuck Jaws

Nutensteine | T-nuts


RÖHM

Einzel-Nutensteine zöllig


- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3

Single T-nuts, imperial

- Tempered and precision ground
- Including cylindrical screws DIN 912-12.9
- When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	S [mm]	S ₁ [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	G	Zyl.-Schraube Cyl.-screw	Max. zul. Anziehdrehmoment Max. adm. tightening torque [Nm]
KFD-HE 130 KFD-HE 140 KFN 105	NSK 105	0144100	2	10		15.5	6.5	M8	M8 x 20	30
KFD 130 KFD-HS 160 KFD-HS 175 KFH 140 LVE 125 LVE 160	NS 80	0140100	1	12		17.2	7	M8	M8 x 22	30
KFE 170 KFG 160 KFM 130 KFM 160 KFN 130 KFN 135 KFN 160	NSK 130-160	0144101	2	11		15.5	6.5	M8	M8 x 20	30

 Beste Verfügbarkeit durch 24-h-Lieferservice

 Best availability due to the 24 hour delivery service

Futtertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S ₁ [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	G	Zyl.-Schraube <i>Cyl.-screw</i>	Max. zul. Anziehdrehmoment <i>Max. adm. tightening torque</i> [Nm]
KFD 160 KFD 200 KFD-AF 160 KFD-AF 200 KFD-HE 210 KFD-HF 160 KFD-HF 200 KFD-HS 200 KFH 160 KFH 200 KFH-F 160 KFH-F 200 KFH-G 160 KFH-G 200 KFH-NC 160 KFH-NC 200 KFL 250 LVE 200 SPD 160 SPD 215 SPO 160 SPO 215	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12 x 25	70
KFA 200 KFD 250 KFD 315 KFD-AF 250 KFD-AF 315 KFD-G 200 KFD-HE 254 KFD-HE 315-121 KFD-HE 315-91 KFD-HF 250 KFD-HF 315 KFD-HS 315-108 KFD-HS 315-86 KFH 250 KFH 315 KFH-F 250 KFH-F 315 KFH-G 250 KFH-G 315 KFH-NC 250 KFH-NC 315 KFL 315 KFL 400 LVE 250 LVE 315 SPD 300 SPO 300	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16 x 35	150
KFE 215 KFG 215 KFM 215 KFN 215	NSK 215	0144103	2	14		16.5	6.5	M10	M10 x 20	50



Beste Verfügbarkeit durch 24-h-Lieferservice



Best availability due to the 24 hour delivery service

Nutensteine | T-nuts

RÖHM

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	S [mm]	S ₁ [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	G	Zyl.-Schraube Cyl.-screw	Max. zul. Anziehdrehmoment Max. adm. tightening torque [Nm]
KFA 250 KFA 315 KFD 400 KFD 500 KFD 630 KFD 800 KFD-G 250 KFD-G 315 KFD-G 400 KFD-HE 400 KFD-HF 400 KFD-HF 500 KFD-HF 630 KFD-HS 400 KFD-HS 500 KFH 400 KFH 500 KFH-F 400 KFH-F 500 KFH-G 400 KFH-G 500 KFH-NC 400 KFH-NC 500 KFL 500 KFL 600 LVE 400 LVE 500 LVE 630 LVE 800	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20 x 45	300
KFD-HS 250	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16 x 35	150
	NS 122	0140107	3	21	17	25.5	11	M12	M12 x 30	70
KFE 280 KFG 280 KFM 280 KFN 250 KFN 280	NSK 250-280	0144104	2	20		21.5	8.5	M12	M12 x 30	70
KFE 350 KFG 350 KFM 350 KFN 350	NSK 350	0144107	2	21		23	8.5	M16	M16 x 35	150
KFD 1000 KFD 1200 KFD 1250	NS 240	0140104	1	30		41	15	M24	M24 x 50	450




Beste Verfügbarkeit durch 24-h-Lieferservice




Best availability due to the 24 hour delivery service

Kombi-Nutensteine zöllig


- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3

Combi T-nuts, imperial

- Tempered and precision ground
- Including cylindrical screws DIN 912-12.9
- When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)


Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	S [mm]	S ₁ [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube Cyl.-screw	Max. zul. Anziehdrehmoment Max. adm. tightening torque [Nm]
KFD 110 KFD 125 KFD 140	NK 60	0147104	1	10		13.7	5.5	12	M6	M6 x 18	16
KFD-HS 125 KFD-HS 130 KFD-HS 140	NK 40	0147112	2	10		15.7	6.5	15	M8	M8 x 20	30
KFD-HE 170 KFD-HS 160 KFD-HS 175	NK 81	0147106	1	12		17.2	7	15	M8	M8 x 22	30
KFD-HS 200	NK 122	0147108	2	17		21.5	9	19	M12	M12 x 25	70
KFD-HS 250	NK 161	0147109	3	21	17	25.5	11	19	M12	M12 x 30	70
	NK 162	0147110	2	21		25.5	11	25	M16	M16 x 30	150
KFD-HS 315-108 KFD-HS 315-86	NK 162	0147110	2	21		25.5	11	25	M16	M16 x 30	150

 Beste Verfügbarkeit durch 24-h-Lieferservice

 Best availability due to the 24 hour delivery service

Kombi-Nutensteine metrisch

- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Combi T-nuts, metric

- Tempered and precision ground
- Including cylindrical screws DIN 912-12.9
- When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	S [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube Cyl.-screw	Max. zul. Anziehdrehmoment Max. adm. tightening torque [Nm]
KFD-HE 170	NJ 62	0146133	12	18.5	7.5	20	M10	M10 x 25	50
KFD-HE 210	NJ 82	0146131	14	20.5	8.5	25	M12	M12 x 30	70
KFD-HE 254	NJ 103	0146132	16	21.5	8.5	30	M12	M12 x 30	70
KFD-HE 315-121 KFD-HE 315-91	NJ 124	0146123	21	28	11.5	30	M16	M16 x 40	150



Beste Verfügbarkeit durch 24-h-Lieferservice



Best availability due to the 24 hour delivery service