

# **Motordaten für Linearmotor LDL-UL-0200 an Fremdregler**

**Motortyp:** MGL-EL-0200

**Stand:** 19.10.2015

Benennung	Formelzeichen	Einheit	Wert
<b>Daten</b>			
Nennkraft	$F_{\text{nenn}}$ [1]	N	180
Spitzenkraft	$F_{\text{max.}}$ [1]	N	500
Nennstrom	$I_{\text{nenn}}$ [1,2]	A eff	3,1
Spitzenstrom	$I_{\text{max.}}$ [1,2]	A eff	15
Spitzengeschwindigkeit	$v_{\text{max.}}$	m/s	4
Verlustleistung	$P$ [1]	W	37
Kraftkonstante	$k_{\text{Kraft}}$	N/A	58,1
Motorkonstante	$k_{\text{Motor}}$	N/√W	29,6
Spannungskonstante (BEMF)	$k_{\text{EMK}}$	Vs/m	110
thermische Zeitkonstante	$k_{\text{therm.}}$	s	1260
Widerstand	$R_{\text{phase / phase}}$	Ohm	3,80
Induktivität	$L_{u-v, L_v-w, L_w-u}$	mH	37,00
Magnetischer Polabstand		mm	28,1
Masse Primärteil	$m_{\text{Prim.}}$	kg	4,1
Masse Führung	$m_{\text{Sek.}}$	kg/m	0,9
maximale Betriebsspannung	$U_{\text{max.}}$ [2]	V	750
maximale Wicklungstemperatur	$T_{\text{max.}}$	°C	90
Temperatursensor Typ			KTY

## **Regelparameter ohne Zusatzträgheitsmoment**

Strom-Regler Verstärkung		V/A	18
Strom-Regler Nachstellzeit		ms	6,0
Lageverstärkung	$k_v$	1000/min	1
Glättung		us	900
Geschwindigkeitsverstärkung	$k_p$	N/(mm/min)	0,031
Nachstellzeit	TN	ms	5

## **Motorfeedback**

Art	magnetisch	magnetisch absolut	optisch	magnetisch absolut
Bezeichnung Sensor	LE100	TTK 70	LIA 22	MSA111C
Bezeichnung Maßband	MB100	MBA 111	SINGLEFLEX DOUBLEFLEX	MBA 111
Hersteller	SIKO	Sick Stegmann	NUMERIK	Siko
Teilungsperiode	1000 µm	1000 µm	20 µm	1000 µm
Versorgungsspannung	5 V	7V- 12V	5 V	4,5V - 30V
Signalform	sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos / SSI
Referenzmarkentyp	periodisch	--	periodisch	--
Referenzmarkenabstand	20 mm	--	50 mm	--
Signalamplitude	1 Vss	1 Vss	1 Vss	1 Vss
Auflösung Motorgeber	1 mm	1 mm	0,02 mm	1 mm

**Motoranschluss**

Stecker	Anschluss	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 4
oder freie Kabelenden	W	gross 3
	Erde	gross 2
3*Schalter und KYT in Reihe	Schalter 130 °C	klein C
	KTY 84-130	klein D

**Thermischer Motorschutz**

	Sensor 1	Sensor 2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

**Meßsystem**

	LE100	TTK 70	LIA 22	MSA111C
	Stecker [5]	Stecker	Stecker [5]	Stecker
Signal	Pin	Pin	Pin	Pin
0V Sense	15			
Ref - / EncData-	10	8	4	3
Ref + / EncData+	9	7	12	2
/B (COS-)	6	6	6	8
B(COS+)	5	5	14	9
A(SIN+)	2	2	13	7
/A(SIN-)	3	3	5	6
N.C.				
GND (0V)	4	4	9	12
N.C.				
Ucc	12	11	8	5
N.C.				
GND (Schirm)				
N.C.				

**Anmerkungen**

- [1] Die einzelnen Werte werden bei 65 °C Anstieg über einer Umgebungstemperatur von 25 °C angegeben.
- [2] Bei den einzelnen Werten handelt es sich um Effektivwerte.
- [3] Bei Messsystem mit 1 mm Auflösung.
- [4] Bei Messsystem mit 0,02 mm Auflösung.
- [5] 15 pol.Sub-D 2 reihig
- [6] 15-pol D-SUB
- [7] Adapterkabel
- [8] Adapterkabel: Hallsensor Kabel -> Steuerteil

